



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: ANTI TACK

DESCRIÇÃO

Produto a base de água e aditivos. Líquido branco com odor característico. Deve ser aplicado em tintas base água na quantidade máxima de 5%.

INDICAÇÃO

Produto indicado para ser misturado com tintas base água com a finalidade de diminuir o tack das estampas.

MODO DE USO

Agitar bem antes de utilizar o produto. Preparar a tinta utilizando entorno de 2 a 5% de Anti Tack no produto base que será utilizado conforme exemplo abaixo.

Para preparação de 5kg de Tinta

Em um recipiente limpo adicione:

4750g Branco Carrosse ST

250g Anti Tack

Para preparação de 10kg de Tinta

9500g Branco Carrosse ST

500g Anti Tack

Com auxílio de uma espátula misturar os produtos até se obter uma pasta uniforme e consistente. Agora é só aplicar sobre o substrato e aguardar a secagem.

SECAGEM

Produto de cura ao ar ambiente em 72 horas, podendo ser reduzido o tempo de cura para 4 minutos em estufa a 150°C.

Em dias frios de alta umidade relativa do ar, o tempo de cura pode variar de 72 a 120 horas.

ARMAZENAGEM



Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas, são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação do produto, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.