



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: BRANCO CARROSEL

Descrição

Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos. Apresenta boa cobertura e excelente rendimento. Depois de polimerizada, apresenta um filme branco de toque macio.

Indicação

Tinta indicada para utilização em máquinas tipo carrossel, para impressão sobre tecidos de algodão de tons escuro.

Preparação

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 40 a 56 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.

Método de Aplicação

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

Secagem

Tinta de cura ao ar ambiente em 72 horas, podendo ser reduzido o tempo de cura para 4 minutos em estufa a 150°C.

Em dias frios de alta umidade relativa do ar, o tempo de cura pode variar de 72 a 120 horas.

Armazenagem

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

Aviso aos Usuários

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.