



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: BRANCO SUPER

DESCRIÇÃO

Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos. Apresenta alto poder de cobertura, toque macio, excelente elasticidade e alta solidez a lavagem.

INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão sobre tecidos de tons escuros de algodão, sintético ou misto.

PREPARAÇÃO

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 40 a 56 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

SECAGEM

Tinta de cura ao ar ambiente em 72 horas. Devido à grande variedade de tecidos sintéticos disponível no mercado têxtil, aconselha-se estufar entre 120°C a 160°C, durante 3 a 4 minutos dependendo do tecido.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.