



## BOLETIM TÉCNICO

### PRODUTO: METALSILVER OURO

#### Descrição

Tinta a base de emulsão acrílica, água, carga e aditivos. Tinta com acabamento brilhante dourado. Depois de polimerizada, apresenta uma película de toque super macio e flexível, com excelente solidez à lavagem.

#### Indicação

Tinta indicada para impressão sobre tecidos de algodão, sintético ou misto, de tons claros ou escuros.

#### Preparação

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 32 a 44 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição, podendo ser pigmentada com até 5% de pigmento SILKSCOLOR.

#### Método de Aplicação

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

#### Secagem

Tinta de cura ao ar ambiente em 72 horas, após a polimerização completa aconselhável levar a estufa de 2 a 4 minutos a uma temperatura de 120°C a 150°C dependendo do tecido.

Em dias frios de alta umidade relativa do ar, o tempo de cura pode variar de 72 a 120 horas.

#### Armazenagem

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

#### Aviso aos Usuários

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.