



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTSILK BASE INCOLOR

Descrição

Tinta a Base de resina de PVC, plastificantes e cargas termo expansiva, que se expandem quando aquecida, formando uma película fosca em alto relevo de toque macio.

Indicação

Tinta indicada para impressão sobre tecidos de tons claros ou escuros de algodão, sintético ou misto.

Preparação

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 32 a 56 fios.

Tinta: Pronta para aplicação, podendo também ser diluída com AMACIANTE PS, conforme necessidade.

Método de Aplicação

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

Secagem

Aconselha-se a pré-cura da estampa com flash ou estufa logo após a impressão. Para polimerização completa colocar em estufa de 2 a 5 minutos a 140°C.

Aviso aos Usuários

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.