



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTSILK BLOQUEADOR

Descrição

Produto a base de resina de PVC, plastificantes e aditivos. Depois de polimerizada, apresenta uma camada plastificada.

Indicação

Produto indicado para bloquear a migração de corantes do tecido para a tinta aplicada. Dependendo do tipo de tingimento do tecido, há necessidade de repicar uma ou mais vezes.

Preparação

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 32 a 56 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.

Método de Aplicação

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

Secagem

Secar em estufa entre 160°C a 190°C, durante 3 a 4 minutos dependendo do tecido.

Armazenagem

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

Aviso aos Usuários

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.