



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTSILK CINTILANTE

DESCRÍÇÃO

Tinta a Base de resina de PVC, plastificantes e carga. Depois de polimerizada, apresenta uma película prateada com toque super macio.

INDICAÇÃO

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros de algodão, sintético ou misto.

PREPARAÇÃO

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 32 a 44 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

SECAGEM

Aconselha-se a pré-cura da estampa com flash ou estufa logo após a aplicação; para a polimerização completa colocar em estufa de 2 a 5 minutos a 160°C.

ARMAZENAGEM

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

AVISO AOS USUÁRIOS

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.