



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTSILK FLOCO GEL

Descrição

Tinta a base de resina de PVC, plastificantes e aditivos. Depois de polimerizada, apresenta um excelente poder de absorção do flocos.

Indicação

Tinta indicada para impressão sobre tecidos de tons claros, médio e escuro de algodão, sintético ou misto.

Preparação

Substrato: Deve estar isento de impurezas, e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 32 a 56 fios.

Tinta: Pronta para aplicação, podendo também ser diluída com AMACIANTE PS, conforme necessidade.

Método de Aplicação

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

Secagem

Aconselha-se a pré-cura com flash na primeira passada, nos repiques não há necessidade de curar, depois de flocada, levar para a estufa. Para polimerização completa colocar em estufa de 2 a 5 minutos a 160°C.

Armazenagem

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

Aviso aos Usuários

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.