



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: PLASTSILK GEL

Descrição

Tinta a Base de resina de PVC, plastificantes e aditivos. Tinta com acabamento brilhante.

Indicação

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros de algodão, sintético ou misto.

Preparação

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 22 a 36 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição.

Método de Aplicação

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

Secagem

Aconselha-se a pré-cura da estampa com flash ou estufa logo após a impressão. Para polimerização completa colocar em estufa de 2 a 5 minutos a 180°C.

Armazenagem

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

Aviso aos Usuários

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.