



## BOLETIM TÉCNICO

**PRODUTO:** PUFF SC

### Descrição

Tinta a base de emulsão acrílica, água, aditivos e Carga termo expansiva, que se expandem quando aquecida. Depois de polimerizada apresenta um filme fosco em alto relevo.

### Indicação

Tinta indicada para impressão, sobre tecidos de tons claros ou escuros 100% algodão.

### Preparação

Substrato: Deve estar isento de impurezas e outros tipos de acabamentos sintéticos que podem prejudicar a fixação da tinta.

Matriz: Utilizar telas de 32 a 44 fios.

Tinta: Deve ser utilizada sem diluição. Utilizar no máximo 5% de pigmento SILKSCOLOR.

### Método de Aplicação

Estampar com pressão moderada e velocidade constante num ângulo de 45°. Em caso de repique realizar pré-cura.

### Secagem

Aconselha-se a pré-cura da estampa com flash ou estufa logo após a impressão. Para polimerização completa colocar em estufa de 2 a 5 minutos a 140°C.

### Armazenagem

Manter a embalagem fechada em local seco e fresco.

### Aviso aos Usuários

As informações apresentadas são baseadas no conhecimento atual da SILKSCOLOR sobre o assunto, e tem apenas valor indicativo. Quaisquer indicações apresentadas, assim como preparação e método de aplicação da tinta, não devem dispensar ensaios e teste prévios, que são essenciais para garantir a adequação do produto a cada aplicação específica.